

Dichiarazione di Prestazione

(ai sensi art.4 reg. UE 305/2013)

N°13 CB 20 BASE 70/100

1. Codice identificativo unico del prodotto tipo : n°13 CB 20 BASE 70/100
2. Prodotto : tappeto di usura prodotto a caldo d.max 20 mm bitume 70/100
3. Uso previsto del prodotto : strato di sottofondo per strade urbane e locali , piccoli piazzali non sottoposti a forti sollecitazioni.
4. Fabbricante : GE.PA.S. srl , via di Fioranello 170/a, 00134 Roma
5. Mandatario : N/A
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione : 2+
7. Organismo Notificatore : ISTEDIL Spa 0529 – Certificato : CPD 0021
8. Organismo di valutazione tecnica : N/A
9. Prestazioni dichiarate :

-	Contenuto dei vuoti massimo	Vmax	10 %
-	Contenuto dei vuoti minimo	Vmin	4 %
-	Minimo dei vuoti riempiti da bitume		NPD
-	Massimo dei vuoti riempiti da bitume		NPD
-	Vuoti nell'aggregato minerale		NPD
-	Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni		NPD
-	Sensibilità all'acqua	Provini bagnati	ITSw 855
		Provini asciutti	ITSd 957
		ITSR %	89
-	Temperatura della miscela		da 140° a 180°
-	Granulometria (passante)		
	setaccio 31,5	100	
	setaccio 20	78	
	setaccio 16	64	
	setaccio 14	60	
	setaccio 12,5	57	
	setaccio 10	51	
	setaccio 8 mm	48	
	setaccio 6,3 mm	45	
	setaccio 4 mm	39	
	setaccio 2 mm	27	
	setaccio 0,500 mm	11	
	setaccio 0,250 mm	8	
	setaccio 0,063 mm	4,3	
-	Contenuto di legante	Bmin	3,5%
-	Resistenza alla deformazione permanente		NPD
-	Dispositivo largo : profondità di rottura		NPD
-	Dispositivo piccolo : ormaimento		NPD
-	Dispositivo piccolo : profondità di rottura		NPD

Le prove sono state eseguite nel rispetto della UNI EN 13108-1 e UNI EN 13108-20

10. La presentazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 sono conformi alle prestazioni dichiarate di cui al p.to 9. Questa Dichiarazione di Prestazione è rilasciata su esclusiva responsabilità del fabbricante di cui al punto 4.

Roma 30/06/2013