



## Dichiarazione di Prestazione

(ai sensi art.4 reg. UE 305/2013 )

### N°6 CB 10 USURA BM 50/70

1. Codice identificativo unico del prodotto tipo : n°6 CB 10 USURA BM 50/70
2. Prodotto : tappeto di usura prodotto a caldo d.max 10 mm bitume modificato 50/70
3. Uso previsto del prodotto : extraurbane , urbane di scorrimento e di quartiere oltre a piazzali e parcheggi non soggetti a forti sollecitazioni.
4. Fabbricante : GE.P.A.S. srl , via di Fioranello 170/a, 00134 Roma
5. Mandatario : N/A
6. Sistema di valutazione e verifica della costanza della prestazione del prodotto da costruzione : 2+
7. Organismo Notificatore : ISTEDIL Spa 0529 – Certificato : CPD 0021
8. Organismo di valutazione tecnica : N/A
9. Prestazioni dichiarate :

-	Contenuto dei vuoti massimo	Vmax	7 %
-	Contenuto dei vuoti minimo	Vmin	3 %
-	Minimo dei vuoti riempiti da bitume		NPD
-	Massimo dei vuoti riempiti da bitume		NPD
-	Vuoti nell'aggregato minerale		NPD
-	Contenuto dei vuoti dopo 10 rotazioni		NPD
-	Sensibilità all'acqua	Provini bagnati	ITSw 695
		Provini asciutti	ITSd 916
			ITSR % 76
-	Temperatura della miscela		da 140° a 180°
-	Granulometria ( passante )		
		setaccio 12,5	100
		setaccio 10	100
		setaccio 8 mm	91
		setaccio 6,3 mm	77
		setaccio 4 mm	55
		setaccio 2 mm	35
		setaccio 0,500 mm	17
		setaccio 0,250 mm	13
		setaccio 0,063 mm	6,0
-	Contenuto di legante	Bmin	4,5%
-	Resistenza alla deformazione permanente		NPD
-	Dispositivo largo : profondità di rottura		NPD
-	Dispositivo piccolo : ormaiamento		NPD
-	Dispositivo piccolo : profondità di rottura		NPD

Le prove sono state eseguite nel rispetto della UNI EN 13108-1 e UNI EN 13108-20

10. La presentazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 sono conformi alle prestazioni dichiarate di cui al p.to 9. Questa Dichiarazione di Prestazione è rilasciata su esclusiva responsabilità del fabbricante di cui al punto 4.

Roma 30/06/2013



**GE.P.A.S. srl**  
 Via Fioranello, 170/A - 00134 ROMA  
 Tel. 06-71355769 - Fax 06-71355107  
 P.IVA 01498991007  
 C.F. 06136710586

Sede, Impianti ed Uffici: