



DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE - DOP N. 16

Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 09 marzo 2011

Regolamento Delegato 574/2014

1. **CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO:** DREN 14 USURA DRENANTE BM 50/70 – usura drenante prodotto a caldo d. max 14 mm bitume modificato 50/70
2. **USO PREVISTO:** Conglomerato Bituminoso ad alto contenuti di vuoti che permettono il passaggio di acqua allo scopo di consentire la permeabilità e diminuire il rumore prodotto dagli autoveicoli per strade ad scorrimento.
3. **FABBRICANTE:** GE.PA.S SRL Via di Fioranello 170/A – 00134 ROMA –
4. **MANDATARIO:** Non applicabile
5. **SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI:** 2+

6.1 **NORMA ARMONIZZATA:** UNI EN 13108-7

6.2 **ORGANISMO NOTIFICATO:** ISTELEDIL SPA organismo notificato N. CE 0529, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione in fabbrica, sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo di produzione in fabbrica secondo sistema 2+ ed ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione in fabbrica N. CPD 0529-CPR 0096 in conformità al Regolamento 305/2011 UE del parlamento Europeo e del Consiglio del 09.03.2011 (regolamento Prodotti da Costruzioni)

6.3 **VALUTAZIONE TECNICA EUROPEA:** Prodotto non Soggetto a Valutazione Tecnica Europea

7. PRESTAZIONI DICHIARATE:

- Contenuto dei vuoti massimo		Vmax	27%
- Contenuto dei vuoti minimo		Vmin	16%
- Temperatura della miscela			da 140° a 180°
- Granulometria (passante)			
	setaccio 16 mm	100	
	setaccio 14 mm	100	
	setaccio 12,5 mm	98	
	setaccio 10 mm	78	
	setaccio 8 mm	45	
	setaccio 6,3 mm	24	
	setaccio 4 mm	14	
	setaccio 2 mm	10	
	setaccio 0,500 mm	7	
	setaccio 0,250 mm	7	
	setaccio 0,063 mm	5	
- Contenuto di legante		Bmin	5%
- Resistenza al fuoco			NDP

8. **DICHIARAZIONE:** La prestazione del prodotto di cui al punto 1 è conforme alla prestazione di cui al punto 7. La costanza delle prestazioni è verificata con la periodicità del programma delle prove adottato in conformità alle norme tecniche armonizzate applicabili.

Si rimanda al fascicolo tecnico per le restanti analisi effettuate

Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3

Roma, 31/07/2018

GEPAS S.r.l.

