


**GE.PA.S**

# GENERALI PAVIMENTAZIONI STRADALI

## DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE - DOP N. 12

Regolamento (UE) N. 305/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 09 marzo 2011

Regolamento Delegato 574/2014

1. **CODICE DI IDENTIFICAZIONE UNICO DEL PRODOTTO:** CB 20 BINDER BM 50/70 – binder prodotto a caldo d. max 20 mm bitume modificato 50/70
2. **USO PREVISTO:** : Conglomerato Bituminoso per strade ed aree trafficate
3. **FABBRICANTE:** GE.PA.S SRL Via di Fioranello 170/A – 00134 ROMA –
4. **MANDATARIO:** Non applicabile
5. **SISTEMA DI VALUTAZIONE DELLE PRESTAZIONI:** 2+

6.1 **NORMA ARMONIZZATA:** UNI EN 13108-1

6.2 **ORGANISMO NOTIFICATO:** ISTELEDIL SPA organismo notificato N. CE 0529, ha effettuato l'ispezione iniziale dello stabilimento di produzione e del controllo di produzione in fabbrica, sorveglianza, valutazione e verifica continua del controllo di produzione in fabbrica secondo sistema 2+ ed ha rilasciato il certificato di conformità del controllo di produzione in fabbrica N. CPD 0529-CPR 0096 in conformità al Regolamento 305/2011 UE del parlamento Europeo e del Consiglio del 09.03.2011 (regolamento Prodotti da Costruzioni)

6.3 **VALUTAZIONE TECNICA EUROPEA:** Prodotto non Soggetto a Valutazione Tecnica Europea**7. PRESTAZIONI DICHIARATE:**

- |                               |                   |      |                |
|-------------------------------|-------------------|------|----------------|
| - Contenuto dei vuoti massimo |                   | Vmax | 8%             |
| - Contenuto dei vuoti minimo  |                   | Vmin | 3%             |
| - Temperatura della miscela   |                   |      | da 140° a 180° |
| - Granulometria (passante)    | setaccio 31,5 mm  | 100  |                |
|                               | setaccio 20 mm    | 97   |                |
|                               | setaccio 16 mm    | 83   |                |
|                               | setaccio 14 mm    | 79   |                |
|                               | setaccio 12,5 mm  | 75   |                |
|                               | setaccio 10 mm    | 69   |                |
|                               | setaccio 8 mm     | 61   |                |
|                               | setaccio 6,3 mm   | 55   |                |
|                               | setaccio 4 mm     | 45   |                |
|                               | setaccio 2 mm     | 33   |                |
|                               | setaccio 0,500 mm | 16   |                |
|                               | setaccio 0,250 mm | 12   |                |
|                               | setaccio 0,063 mm | 5,3  |                |
| - Contenuto di legante        |                   | Bmin | 4,0%           |
| - Resistenza al fuoco         |                   |      | NDP            |

8. **DICHIARAZIONE:** La prestazione del prodotto di cui al punto 1 è conforme alla prestazione di cui al punto 7. La costanza delle prestazioni è verificata con la periodicità del programma delle prove adottato in conformità alle norme tecniche armonizzate applicabili.

*Si rimanda al fascicolo tecnico per le restanti analisi effettuate**Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 3*

Roma, 31/07/2018

PRODUZIONE E LAVORAZIONE  
CONGLOMERATI BITUMINOSI  
NORMALI E SPECIALI



**GE.PA.S S.r.l.**  
*[Signature]*

Via di Fioranello 170/A - 00134 RM - Tel. 06.71355769 - 06.71350042 - Fax 06.71355107  
www.gepas.eu - gepassrl@tiscali.it - gepas@arubapec.it - P.I. 01498991007 C.F. 06136710586  
Cap. Soc. 46.800,00 i.v. - C.C.I.A.A. 516449/83 - Iscrizione Tribunale 4895/83

Sede, Impianti ed Uffici: