

		DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (ART.4 CPR 305/2011) ⁴ PROVENIENZA: Via di Fioranello, 170/A 00134 Roma NUMERO DEL CERTIFICATO CE: 0099/CPR/B11/0347 - ANNO: 2022 ⁶ SISTEMI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE: 2+ ⁷ RILASCIATO DA AENOR		
		CODICI E DESIGNAZIONI DEI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DOP N. 3-H CB 3003 CB 14 BINDER BM 50/70 AC 14 BIN PMB 45/80-70		
³ USO PREVISTO SECONDO LA NORMA: UNI EN 13108-1:2006 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRADE, PISTE AEROPORTUALI E ALTRE AREE SOGGETTE A TRAFFICO.		⁹ PRESTAZIONE DICHIARATA		UNI EN 13108-1:2006 AC 2008
CARATTERISTICHE ESSENZIALI		PRESTAZIONI		
contenuto di vuoti massimo minimo Minimo di vuoti riempiti da bitume Massimo di vuoti riempiti da bitume Vuoti nell'aggregato minerale Contenuto vuoti dopo 10 rotazioni Sensibilità all'acqua Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati Reazione al fuoco Resistenza al carburante Resistenza ai fluidi decongelanti Temperatura della miscela Granulometria (passante) <i>setaccio 31,5 mm</i> <i>setaccio 20 mm</i> <i>setaccio 16 mm</i> <i>setaccio 14 mm</i> <i>setaccio 12,5 mm</i> <i>setaccio 10 mm</i> <i>setaccio 8 mm</i> <i>setaccio 6,3 mm</i> <i>setaccio 4 mm</i> <i>setaccio 2 mm</i> <i>setaccio 1 mm</i> <i>setaccio 0,5 mm</i> <i>setaccio 0,25 mm</i> <i>setaccio 0,125 mm</i> <i>setaccio 0,063 mm</i> Contenuto di legante Valori Marshall Resistenza deformazione permanente <i>dispositivo largo: profondità di rottura</i> <i>dispositivo piccolo: ormaiamento</i> <i>dispositivo piccolo: profondità di rottura</i>		V_{max} NPD V_{min} NPD VFB_{min} NPD VFB_{max} NPD VMA_{min} NPD $V10G_{min}$ 13,8 ITSR NPD Abr NPD NPD NPD NPD °C 140°-180° % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 90 % 81 % 70 % 52 % 33 % 26 % 12 % 8 % 6 % 4,7 B_{min} 4,8 S_{min} NPD P_{max} NPD F NPD Q_{min} NPD P NPD WTS_{AIR} NPD PRD_{AIR} NPD		

¹⁰ La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

A nome e per conto del fabbricante



Roma, 21/11/2022