GE.PA.S. SRL	DICHIARAZIONE DI PRESTAZIONE (ART.4 CPR 305/2011) 4 PROVENIENZA: Via di Fioranello, 170/A 00134 Roma NUMERO DEL CERTIFICATO CE: 0099/CPR/B11/0347 - ANNO: 2022 6 SISTEMI DI VALUTAZIONE E VERIFICA DELLA COSTANZA DELLA PRESTAZIONE: 2+ 7 RILASCIATO DA AENOR	CE
3 USO PREVISTO SECONDO LA NORMA: UNI EN 13108-1:2006 CONGLOMERATO BITUMINOSO PER STRADE, PISTE AEROPORTUALI E ALTRE AREE SOGGETTE A TRAFFICO.	CODICI E DESIGNAZIONI DEI PRODOTTI COMMERCIALIZZATI DOP N. 4 CB 1006 BINDER 20 AC 20 BIN 70/100	SPECIFICA ARMONIZZATA

CARATTERISTICHE ESSENZIALI		9 PRESTAZIONE DICHIARATA PRESTAZIONI	
contenuto di vuoti			UNI EN 13108-1:2006 AC 2008
massimo	V_{max}	NPD	
minimo	V_{min}	NPD	
Minimo di vuoti riempiti da bitume	VFB_{min}	NPD	
Massimo di vuoti riempiti da bitume	VFB_{max}	NPD	
Vuoti nell'aggregato minerale	VMA_{min}	NPD	
Contenuto vuoti dopo 10 rotazioni	$V10G_{min}$	13,6	
Sensibilità all'acqua	ITSR	NPD	
Resistenza all'abrasione da pneumatici chiodati	Abr	NPD	
Reazione al fuoco		NPD	
Resistenza al carburante		NPD	
Resistenza ai fluidi decongelanti		NPD	
Temperatura della miscela	°C	140°-180°	
Granulometria (passante)			
setaccio 31,5 mm	%	100	
setaccio 20 mm	%	91	
setaccio 16 mm	%	81	
setaccio 14 mm	%	75	
setaccio 12,5 mm	%	71	
setaccio 10 mm	%	66	
setaccio 8 mm	%	62	
setaccio 6,3 mm	%	58	
setaccio 4 mm	%	47	
setaccio 2 mm	%	30	
setaccio 1 mm	%	19	
setaccio 0,5 mm	%	13	
setaccio 0,25 mm	%	9	
setaccio 0,125 mm	%	6	
setaccio 0,063 mm	%	4,8	
Contenuto di legante	B_{min}	4,4	
Valori Marshall			
	S_{min}	NPD	
	P_{max}	NPD	
	F	NPD	
	Q_{min}	NPD	
Resistenza deformazione permanente			
dispositivo largo: profondità di rottura	P	NPD	
dispositivo piccolo: ormaiamento	WTS_{AIR}	NPD	
dispositivo piccolo: profondità di rottura	PRD_{AIR}	NPD	

10 La prestazione del prodotto di cui ai punti 1 e 2 è conforme alla prestazione dichiarata di cui al punto 9.
Si rilascia la presente dichiarazione di prestazione sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante di cui al punto 4.

A nome e per conto del fabbricante

Roma, 21/11/2022